



Catálogo 2016



Nossa missão é fornecer soluções em iluminação LED, disseminando as mais recentes tecnologias com o mais alto padrão de qualidade, promovendo inclusive a responsabilidade sócioambiental e garantindo a satisfação dos nossos clientes.

Somos uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento de produtos de iluminação com tecnologia LED. Nossos produtos atendem aos mais altos padrões de qualidade internacionais bem como as novas normativas do Inmetro para o mercado brasileiro.

Possuímos nossa própria infraestrutura fabril localizada no parque industrial Guixi em Jiangxi - China e isto nos diferencia das demais marcas pois temos o controle total desde o desenvolvimento até a gestão de qualidade de nossos produtos. Nossa infraestrutura consiste em três centros logísticos: Jiangxi - China com 98.000m², Joinville - Santa Catarina com 5.000m² e no Brás - São Paulo com 2.000m², e estamos aptos a atender a crescente demanda do mercado.

Nossa unidade comercial localiza-se no Brás - São Paulo em área anexa ao nosso centro logístico, dotada de showroom com exposição de toda nossa linha de produtos além de profissionais qualificados e prontos para melhor atender nossos clientes.

Atendemos a todo território nacional através de nossa equipe de representantes e colaboradores treinados para atender as necessidades de nossos clientes com rapidez e agilidade, garantindo confiança e o melhor atendimento.



SUMÁRIO

02	LÂMPADAS LED
08	REFLETORES LED
09	LUMINÁRIAS SPOT LED / PAINEL LED EMBUTIR
10	LUMINÁRIAS DOWNLIGHT LED EMBUTIR
11	LUMINÁRIAS PLAFON LED SOBREPOR
13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
15	LINHA DIMERIZÁVEL
16	LINHA PROFISSIONAL
17	TABELA COMPARATIVA
25	ANOTAÇÕES

**A LINHA DE PRODUTOS PODE SER ALTERADA SEM PRÉVIO AVISO*

**TODAS AS IMAGENS DESTE CATÁLOGO SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS*

**CONSULTAR DISPONIBILIDADE DE CÓDIGOS EAN PARA TODOS OS PRODUTOS*

**CONSULTAR A EXISTÊNCIA DE CÓDIGOS ALTERNATIVOS PARA O MESMO PRODUTO*



ECOLÓGICO



GARANTIA



NÃO EMITE
UV E IR



DURÁVEL



RESISTENTE À
ÁGUA E PÓ



DIMERIZÁVEL

 /galaxyledbr

 /galaxyledbr





LÂMP. LED BULBO A60



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140130073	5W	BIVOLT	A60	450lm	3000K	E27	0742832601252	100 UN
140130072	5W	BIVOLT	A60	450lm	6500K	E27	0742832601269	100 UN
140107003	6W	BIVOLT	A60	480lm	3000K	E27	7899932500985	100 UN
140115003	7W	BIVOLT	A60	550lm	3000K	E27	0742832601153	50 UN
140115004	7W	BIVOLT	A60	550lm	6500K	E27	0742832601160	50 UN
140115005	10W	BIVOLT	A60	810lm	3000K	E27	0742832601177	50 UN
140115006	10W	BIVOLT	A60	810lm	6500K	E27	0742832601184	50 UN
140124003	10W	BIVOLT	A60	810lm	6500K	E27	7899932501043	60 UN
140127001	12W	BIVOLT	A60	1000lm	3000K	E27	7899932501074	100 UN
140127002	12W	BIVOLT	A60	1000lm	6500K	E27	0742832601207	50 UN
140124002	12W	BIVOLT	A60	1000lm	6500K	E27	7899932500343	60 UN
140115007	12W	BIVOLT	A60	1000lm	3000K	E27	7899932500336	80 UN
140115008	12W	BIVOLT	A60	1000lm	6500K	E27	7899932501210	80 UN
140127003	15W	BIVOLT	A60	1200lm	3000K	E27	7899932501241	100 UN
140127004	15W	BIVOLT	A60	1200lm	6500K	E27	0742832601221	100 UN
140124001	15W	BIVOLT	A60	1350lm	6500K	E27	7899932501258	60 UN

*ângulo 270°

LÂMP. LED BULBO A60 FILAMENTO



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140115026	4W	BIVOLT	CRISTAL	400lm	3000K	E27	7899932501265	100 UN
140115027	4W	BIVOLT	CRISTAL	400lm	6500K	E27	7899932501272	100 UN
140107030	6W	BIVOLT	CRISTAL	520lm	3000K	E27	7899932501302	100 UN
140107031	6W	BIVOLT	CRISTAL	520lm	6500K	E27	7899932501319	100 UN
140115024	6W	BIVOLT	LEITOSA	520lm	3000K	E27	7899932501289	100 UN
140115025	6W	BIVOLT	LEITOSA	520lm	6500K	E27	7899932501296	100 UN

*ângulo 360°



LÂMP. LED BOLINHA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140115011	5W	BIVOLT	LEITOSA	400lm	3000K	E27	7899932501326	100 UN
140115012	5W	BIVOLT	LEITOSA	400lm	6500K	E27	7899932500725	100 UN

*ângulo 270°



Agregue design ao ambiente e promova uma iluminação criativa, eficiente e sofisticada, com as lâmpadas Bulbo A60 da GalaxyLED. Ideal para substituir lâmpadas incandescentes economizando até 80% de energia.





LÂMP. LED MR11

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140115030	4W	BIVOLT	MR11	320lm	3000K	GU10	7899932501333	200 UN
140115031	4W	BIVOLT	MR11	320lm	6500K	GU10	7899932501340	200 UN

*ângulo 36°



LÂMP. LED GU10

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140115032	5W	BIVOLT	MR16	350lm	3000K	GU10	7899932501357	200 UN
140115033	5W	BIVOLT	MR16	350lm	6500K	GU10	7899932500671	200 UN
140115034	7W	BIVOLT	MR16	550lm	3000K	GU10	7899932501364	200 UN
140115035	7W	BIVOLT	MR16	550lm	6500K	GU10	7899932501371	200 UN

*ângulo 36°



LÂMP. LED PAR

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140115036	7W	BIVOLT	PAR20	400lm	3000K	E27	7899932501388	100 UN
140115037	7W	BIVOLT	PAR20	400lm	6500K	E27	7899932500695	100 UN
140115039	11W	BIVOLT	PAR30	700lm	3000K	E27	7899932501395	50 UN
140115040	11W	BIVOLT	PAR30	700lm	6500K	E27	7899932501401	50 UN
140115041	18W	BIVOLT	PAR38	1200lm	3000K	E27	7899932501418	20 UN
140115042	18W	BIVOLT	PAR38	1200lm	6500K	E27	7899932501425	20 UN
140115043	18W	BIVOLT	PAR38	-	VERDE	E27	7899932501432	20 UN

*ângulo 36°



LÂMP. LED AR70

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140115052	7W	BIVOLT	AR70	450lm	3000K	GU10	7899932501449	60 UN
140115053	7W	BIVOLT	AR70	450lm	6500K	GU10	7899932501456	60 UN

*ângulo 24°



LÂMP. LED AR111

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140130027	11W	BIVOLT	AR111	650lm	3000K	GU10	7899932501463	100 UN
140130028	11W	BIVOLT	AR111	650lm	6500K	GU10	7899932502422	100 UN

*ângulo 24°

LÂMP. LED TUBULAR

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140124010	9W	BIVOLT	T8 60cm	750lm	3000K	G13	7899932501470	25 UN
140115017	10W	BIVOLT	T8 60cm	750lm	3000K	G13	0742832601306	30 UN
140123001	10W	BIVOLT	T8 60cm	750lm	4000K	G13	7899932501487	30 UN
140115018	10W	BIVOLT	T8 60cm	750lm	6500K	G13	0742832601320	30 UN
140115019	18W	BIVOLT	T8 120cm	1600lm	3000K	G13	0742832601337	30 UN
140123002	18W	BIVOLT	T8 120cm	1600lm	4000K	G13	7899932501494	30 UN
140115020	18W	BIVOLT	T8 120cm	1600lm	6500K	G13	0742832601351	25 UN
140124011	18W	BIVOLT	T8 120cm	1600lm	6500K	G13	7899932501500	25 UN

*ângulo 210°

LÂMP. LED TUBULAR HO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140115021	40W	BIVOLT	T8 240cm	3400lm	6500K	G13	7899932501517	25 UN

*ângulo 120°

LUM. LED T5 BATTEN

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140115022	10W	BIVOLT	T5 60cm	850lm	6500K	-	7899932500312	50 UN
140107029	18W	BIVOLT	T5 120cm	1600lm	6500K	-	7899932500053	25 UN

*ângulo 120°

LÂMP. LED G9

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140124012	3W	BIVOLT	BIPINO	250lm	3000K	G9	7899932501524	200 UN
140130042	3W	BIVOLT	BIPINO	250lm	6500K	G9	7899932502439	200 UN

*ângulo 360°

LÂMP. LED R7S

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140130046	4,5W	BIVOLT	R7S	500lm	3000K	R7S	7899932502606	100 UN
140130047	7,5W	BIVOLT	R7S	800lm	3000K	R7S	7899932502613	100 UN

*ângulo 360°

LÂMP. LED GLOBO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140124005	15W	BIVOLT	LEITOSA	1350lm	6500K	E27	7899932501586	20 UN

*ângulo 240°





As lâmpadas Tubulares LED da GalaxyLED foram desenvolvidas para as mais diversas aplicações, proporciona longa vida útil, rigidez e alta eficiência energética na substituição de lâmpadas fluorescentes convencionais.





LÂMP. LED VELA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140115013	4W	BIVOLT	LEITOSA	300lm	3000K	E14	7899932501531	100 UN
140115014	4W	BIVOLT	LEITOSA	300lm	6500K	E14	7899932501548	100 UN
140115028	4W	BIVOLT	CRISTAL	400lm	3000K	E14	7899932501555	100 UN

*ângulo 210°



LÂMP. LED R63

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140107001	7W	BIVOLT	LEITOSA	560lm	3000K	E27	7899932501562	100 UN
140107002	7W	BIVOLT	LEITOSA	560lm	6500K	E27	7899932501579	100 UN

*ângulo 36°



LÂMP. LED COMPACTA 3U

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140124013	5W	BIVOLT	3U	450lm	3000K	E27	7899932502446	50 UN
140124006	5W	BIVOLT	3U	450lm	6500K	E27	7899932501593	50 UN
140124014	7W	BIVOLT	3U	650lm	3000K	E27	7899932502453	50 UN
140124007	7W	BIVOLT	3U	650lm	6500K	E27	7899932500688	50 UN
140124015	9W	BIVOLT	3U	810lm	3000K	E27	7899932502460	50 UN
140124008	9W	BIVOLT	3U	810lm	6500K	E27	7899932501609	50 UN
140124016	12W	BIVOLT	3U	1100lm	3000K	E27	7899932502477	50 UN
140124009	12W	BIVOLT	3U	1100lm	6500K	E27	7899932501616	50 UN

*ângulo 360°



LÂMP. LED COMPACTA 4U

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140124017	16W	BIVOLT	4U	1200lm	3000K	E27	7899932502484	50 UN
140130076	16W	BIVOLT	4U	1200lm	6500K	E27	7899932502491	50 UN
140124018	24W	BIVOLT	4U	1800lm	3000K	E27	7899932502507	50 UN
140127015	24W	BIVOLT	4U	1800lm	6500K	E27	7899932502514	50 UN
140124025	36W	BIVOLT	4U	2700lm	3000K	E27	7899932502521	50 UN
140124023	36W	BIVOLT	4U	2700lm	6500K	E27	7899932502538	50 UN

*ângulo 360°



REFLETOR SLIM LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	CÓD EAN	CX MASTER
140101001	10W	BIVOLT	PRETO SLIM	700lm	6500K	7899932500015	20 UN
140101002	10W	BIVOLT	PRETO SLIM	700lm	3000K	7899932500701	40 UN
140101003	10W	BIVOLT	PRETO SLIM	700lm	AMBAR	7899932501623	40 UN
140101004	10W	BIVOLT	PRETO SLIM	700lm	VERDE	7899932500770	20 UN
140101005	10W	BIVOLT	PRETO SLIM	700lm	AZUL	7899932500848	40 UN
140101006	10W	BIVOLT	PRETO SLIM	700lm	RGB	7899932500855	40 UN
140130009	20W	BIVOLT	PRETO SLIM	1400lm	6500K	7899932502545	40 UN
140130010	20W	BIVOLT	PRETO SLIM	1400lm	3000K	7899932502552	40 UN
140130011	20W	BIVOLT	PRETO SLIM	1400lm	VERDE	7899932502569	40 UN
140130067	20W	BIVOLT	PRETO SLIM	1400lm	AZUL	7899932502552	40 UN
140101007	30W	BIVOLT	PRETO SLIM	2100lm	6500K	7899932500039	16 UN
140101008	30W	BIVOLT	PRETO SLIM	2100lm	3000K	7899932500077	16 UN
140101009	30W	BIVOLT	PRETO SLIM	2100lm	AMBAR	7899932501630	20 UN
140101010	30W	BIVOLT	PRETO SLIM	2100lm	VERDE	7899932500800	16 UN
140101011	30W	BIVOLT	PRETO SLIM	2100lm	AZUL	7899932501647	16 UN
140101012	30W	BIVOLT	PRETO SLIM	2100lm	RGB	7899932500329	16 UN
140130012	30W	BIVOLT	BRANCO SLIM	2100lm	6500K	7899932500787	16 UN
140130013	30W	BIVOLT	BRANCO SLIM	2100lm	3000K	7899932500794	16 UN
140130016	50W	BIVOLT	BRANCO SLIM	3500lm	6500K	7899932500817	12 UN
140130017	50W	BIVOLT	BRANCO SLIM	3500lm	3000K	7899932500824	12 UN
140101013	50W	BIVOLT	PRETO SLIM	3500lm	6500K	7899932500046	12 UN
140101014	50W	BIVOLT	PRETO SLIM	3500lm	3000K	7899932500718	12 UN
140101015	50W	BIVOLT	PRETO SLIM	3500lm	AMBAR	7899932501654	12 UN
140101016	50W	BIVOLT	PRETO SLIM	3500lm	VERDE	7899932500831	16 UN
140101017	50W	BIVOLT	PRETO SLIM	3500lm	AZUL	7899932500862	12 UN
140101018	50W	BIVOLT	PRETO SLIM	3500lm	RGB	7899932501661	6 UN
140130069	50W	BIVOLT	SLIM SENSOR	3500lm	6500K	7899932502620	12 UN

*CONSULTAR DISPONIBILIDADE DE REFLETORES COB E SMD COM O SEU REPRESENTANTE
*ângulo 120°

REFLETOR LED STANDARD



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	CÓD EAN	CX MASTER
140126005	30W	BIVOLT	STD. SENSOR	2100lm	6500K	7899932501715	20 UN
140126006	30W	BIVOLT	STD. SENSOR	2100lm	3000K	7899932501722	20 UN
140126007	50W	BIVOLT	STD. SENSOR	3500lm	6500K	7899932502576	20 UN
140126008	50W	BIVOLT	STD. SENSOR	3500lm	3000K	7899932502583	20 UN
140126001	50W	BIVOLT	STANDARD	3500lm	6500K	7899932501678	8 UN
140126002	50W	BIVOLT	STANDARD	3500lm	3000K	7899932501685	8 UN
140126003	50W	BIVOLT	STANDARD	3500lm	AMBAR	7899932501692	8 UN
140126004	50W	BIVOLT	STANDARD	3500lm	VERDE	7899932501708	8 UN

*CONSULTAR DISPONIBILIDADE DE REFLETORES COB E SMD COM O SEU REPRESENTANTE
*ângulo 120°





REFLETOR LED SLIM HIGH POWER



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	CÓD EAN	CX MASTER
140101019	100W	BIVOLT	PRETO SLIM	7000lm	6500K	7899932500756	6 UN
140101020	100W	BIVOLT	PRETO SLIM	7000lm	3000K	7899932500749	6 UN
140101021	100W	BIVOLT	PRETO SLIM	7000lm	VERDE	7899932500893	6 UN
140130074	150W	BIVOLT	PRETO SLIM	10500lm	6500K	7899932502637	6 UN
140130020	200W	BIVOLT	PRETO SLIM	14000lm	6500K	7899932500732	1 UN

*CONSULTAR DISPONIBILIDADE DE REFLETORES COB E SMD COM O SEU REPRESENTANTE
*ângulo 120°

LUM. SPOT LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140116005	1W	BIVOLT	MINI	60lm	6500K	-	7899932501739	200 UN
140116006	1W	BIVOLT	MINI	60lm	3000K	-	7899932501746	200 UN
140116007	3W	BIVOLT	MINI	180lm	3000K	-	7899932501760	200 UN
140116004	3W	BIVOLT	SPOT	180lm	3000K	-	7899932501753	60 UN
140116008	3W	BIVOLT	SPOT	180lm	6500K	-	7899932501777	200 UN
140116001	5W	BIVOLT	SPOT	300lm	6500K	-	7899932501784	60 UN
140116002	5W	BIVOLT	SPOT	300lm	3000K	-	7899932501791	60 UN

*ângulo 36°

LUM.PAINEL LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUM.	TEMP. COR	DIMENS.	CÓD EAN	CX MASTER
140130105	18W	BIVOLT	RETAN.	1800lm	3000K	100X600mm	7899932501111	6 UN
140130106	18W	BIVOLT	RETAN.	1800lm	4000K	100x600mm	7899932501128	6 UN
140130107	18W	BIVOLT	RETAN.	1800lm	6500K	100x600mm	7899932501135	7 UN
140130108	30W	BIVOLT	RETAN.	3000lm	3000K	100X600mm	7899932501142	6 UN
140130109	30W	BIVOLT	RETAN.	3000lm	4000K	100x600mm	7899932501159	6 UN
140130110	30W	BIVOLT	RETAN.	3000lm	6500K	100x600mm	7899932501166	7 UN
140130111	45W	BIVOLT	RETAN.	4500lm	3000K	150x1200mm	7899932501173	6 UN
140130112	45W	BIVOLT	RETAN.	4500lm	4000K	150x1200mm	7899932501180	6 UN
140130113	45W	BIVOLT	RETAN.	4500lm	6500K	150x1200mm	7899932501197	7 UN
140120003	30W	BIVOLT	RETAN.	3000lm	3000K	300x600mm	7899932501814	7 UN
140130103	30W	BIVOLT	RETAN.	3000lm	4000K	300x600mm	7899932501067	7 UN
140114027	30W	BIVOLT	RETAN.	3000lm	6500K	300x600mm	7899932500220	7 UN
140114030	60W	BIVOLT	RETAN.	6000lm	6500K	300x1200mm	7899932501821	6 UN
140130104	60W	BIVOLT	RETAN.	6000lm	4000K	300x1200mm	7899932501098	6 UN
140120004	60W	BIVOLT	RETAN.	6000lm	3000K	300x1200mm	7899932500237	6 UN
140114028	60W	BIVOLT	QUAD.	6000lm	3000K	600x600mm	7899932501807	6 UN
140130102	60W	BIVOLT	QUAD.	6000lm	4000K	600x600mm	7899932501036	6 UN
140114029	60W	BIVOLT	QUAD.	6000lm	6500K	600x600mm	7899932500213	6 UN

*ângulo 120°



LUM. DOWNLIGHT LED

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUM.	TEMP. COR	DIMENS.	CÓD EAN	CX MASTER
140120001	4W	BIVOLT	QUAD.	400lm	3000K	105x105mm	7899932500152	60 UN
140130078	4W	BIVOLT	QUAD.	400lm	4000K	105x105mm	7899932500381	60 UN
140120002	4W	BIVOLT	QUAD.	400lm	6500K	105x105mm	7899932500374	60 UN
140114005	9W	BIVOLT	QUAD.	900lm	3000K	146x146mm	7899932500398	30 UN
140130079	9W	BIVOLT	QUAD.	900lm	4000K	146x146mm	7899932500411	30 UN
140114006	9W	BIVOLT	QUAD.	900lm	6500K	146x146mm	7899932500404	30 UN
140114009	15W	BIVOLT	QUAD.	1500lm	3000K	200x200mm	7899932500169	20 UN
140130081	15W	BIVOLT	QUAD.	1500lm	4000K	200x200mm	7899932500435	20 UN
140114010	15W	BIVOLT	QUAD.	1500lm	6500K	200x200mm	7899932500084	20 UN
140130006	18W	BIVOLT	QUAD.	1800lm	3000K	225x225mm	7899932500497	20 UN
140130083	18W	BIVOLT	QUAD.	1800lm	4000K	225x225mm	7899932500473	20 UN
140130005	18W	BIVOLT	QUAD.	1800lm	6500K	225x225mm	7899932500480	20 UN
140114011	24W	BIVOLT	QUAD.	2400lm	3000K	300x300mm	7899932500176	15 UN
140130085	24W	BIVOLT	QUAD.	2400lm	4000K	300x300mm	7899932500527	15 UN
140114012	24W	BIVOLT	QUAD.	2400lm	6500K	300x300mm	7899932500183	15 UN
140114015	36W	BIVOLT	QUAD.	3600lm	3000K	400x400mm	7899932500190	11 UN
140130086	36W	BIVOLT	QUAD.	3600lm	4000K	400x400mm	7899932500503	11 UN
140114016	36W	BIVOLT	QUAD.	3600lm	6500K	400x400mm	7899932500206	11 UN

*ângulo 120°

LUM. DOWNLIGHT LED

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUM.	TEMP. COR	DIMENS.	CÓD EAN	CX MASTER
140114001	3W	BIVOLT	CIRC.	300lm	3000K	Ø 85mm	7899932500114	60 UN
140130077	3W	BIVOLT	CIRC.	300lm	4000K	Ø 85mm	7899932500367	60 UN
140114002	3W	BIVOLT	CIRC.	300lm	6500K	Ø 85mm	7899932500350	60 UN
140114007	15W	BIVOLT	CIRC.	1500lm	3000K	Ø 200mm	7899932500121	20 UN
140130080	15W	BIVOLT	CIRC.	1500lm	4000K	Ø 200mm	7899932500428	20 UN
140114008	15W	BIVOLT	CIRC.	1500lm	6500K	Ø 200mm	7899932500077	20 UN
140130008	18W	BIVOLT	CIRC.	1800lm	3000K	Ø 225mm	7899932501838	20 UN
140130082	18W	BIVOLT	CIRC.	1800lm	4000K	Ø 225mm	7899932500466	20 UN
140130007	18W	BIVOLT	CIRC.	1800lm	6500K	Ø 225mm	7899932501845	20 UN
140114013	24W	BIVOLT	CIRC.	2400lm	3000K	Ø 300mm	7899932500138	15 UN
140130084	24W	BIVOLT	CIRC.	2400lm	4000K	Ø 300mm	7899932500510	15 UN
140114014	24W	BIVOLT	CIRC.	2400lm	6500K	Ø 300mm	7899932500145	15 UN

*ângulo 120°



LUM. PLAFON LED

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUM.	TEMP. COR	DIMENS.	CÓD EAN	CX MASTER
140125001	3W	BIVOLT	QUAD.	300lm	3000K	85x85mm	7899932500534	60 UN
140130087	3W	BIVOLT	QUAD.	300lm	4000K	85x85mm	7899932500558	60 UN
140125002	3W	BIVOLT	QUAD.	300lm	6500K	85x85mm	7899932500541	60 UN
140125003	6W	BIVOLT	QUAD.	600lm	3000K	121x121mm	7899932500565	40 UN
140130088	6W	BIVOLT	QUAD.	600lm	4000K	121x121mm	7899932500589	40 UN
140125004	6W	BIVOLT	QUAD.	600lm	6500K	121x121mm	7899932500572	40 UN
140125005	12W	BIVOLT	QUAD.	1200lm	3000K	121x121mm	7899932500916	40 UN
140130094	12W	BIVOLT	QUAD.	1200lm	4000K	121x121mm	7899932500916	40 UN
140125006	12W	BIVOLT	QUAD.	1200lm	6500K	121x121mm	7899932500923	40 UN
140114019	18W	BIVOLT	QUAD.	1800lm	3000K	225x225mm	7899932500244	20 UN
140130090	18W	BIVOLT	QUAD.	1800lm	4000K	225x225mm	7899932500619	20 UN
140114020	18W	BIVOLT	QUAD.	1800lm	6500K	225x225mm	7899932500107	20 UN
140114023	24W	BIVOLT	QUAD.	2400lm	3000K	300x300mm	7899932500251	15 UN
140130092	24W	BIVOLT	QUAD.	2400lm	4000K	300x300mm	7899932500640	15 UN
140114024	24W	BIVOLT	QUAD.	2400lm	6500K	300x300mm	7899932500268	15 UN
140130099	30W	BIVOLT	QUAD.	3000lm	3000K	100x100mm	7899932500992	15 UN
140130100	30W	BIVOLT	QUAD.	3000lm	4000K	100x100mm	7899932501005	15 UN
140130101	30W	BIVOLT	QUAD.	3000lm	6500K	100x100mm	7899932501012	15 UN
140114025	36W	BIVOLT	QUAD.	3600lm	3000K	400x400mm	7899932500275	9 UN
140130093	36W	BIVOLT	QUAD.	3600lm	4000K	400x400mm	7899932500657	9 UN
140114026	36W	BIVOLT	QUAD.	3600lm	6500K	400x400mm	7899932500282	9 UN
140114031	60W	BIVOLT	QUAD.	6000lm	3000K	550x550mm	7899932501852	6 UN
140130098	60W	BIVOLT	QUAD.	6000lm	4000K	550x550mm	7899932500978	6 UN
140114032	60W	BIVOLT	QUAD.	6000lm	6500K	550x550mm	7899932500299	6 UN

*ângulo 120°

LUM. PLAFON LED

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUM.	TEMP. COR	DIMENS.	CÓD EAN	CX MASTER
140130095	12W	BIVOLT	CIRC.	300lm	3000K	Ø 225mm	7899932500930	20 UN
140130096	12W	BIVOLT	CIRC.	300lm	4000K	Ø 225mm	7899932500947	20 UN
140130097	12W	BIVOLT	CIRC.	300lm	6500K	Ø 225mm	7899932500954	20 UN
140114017	18W	BIVOLT	CIRC.	1800lm	3000K	Ø 225mm	7899932500596	20 UN
140130089	18W	BIVOLT	CIRC.	1800lm	4000K	Ø 225mm	7899932500602	20 UN
140114018	18W	BIVOLT	CIRC.	1800lm	6500K	Ø 225mm	7899932500091	20 UN
140114021	24W	BIVOLT	CIRC.	2400lm	3000K	Ø 300mm	7899932500626	15 UN
140130091	24W	BIVOLT	CIRC.	2400lm	4000K	Ø 300mm	7899932500633	15 UN
140114022	24W	BIVOLT	CIRC.	2400lm	6500K	Ø 300mm	7899932500305	15 UN

*ângulo 120°





LUM. DE MESA LED MULTI

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	CÓD EAN	CX MASTER
140130003	6-11 W	BIVOLT	BRANCO	530lm	2500 - 7000K	7899932501869	10 UN
140130004	6-11 W	BIVOLT	PRETO	530lm	2500 - 7000K	7899932501876	10 UN



FITA LED

CÓDIGO	POTÊNCIA (W/M)	TENSÃO (V)	MODELO	TAMANHO	TIPO LED	TEMP COR	CÓD EAN	CX MASTER
140118001	4.8W/M	12V	IP20	5M	3528	3000K	7899932501883	100 UN
140118002	4.8W/M	12V	IP20	5M	3528	6500K	7899932501890	100 UN
140118003	4.8W/M	12V	IP65	5M	3528	3000K	7899932501906	100 UN
140118004	4.8W/M	12V	IP65	5M	3528	6500K	7899932501913	100 UN
140118005	4.8W/M	12V	IP65	5M	3528	AM.	7899932501920	100 UN
140118006	4.8W/M	12V	IP65	5M	3528	VD.	7899932501937	100 UN
140118007	4.8W/M	12V	IP65	5M	3528	VM.	7899932501944	100 UN
140118008	4.8W/M	12V	IP65	5M	3528	AZ.	7899932501951	100 UN
140118009	7.2W/M	12V	IP65	5M	5050	3000K	7899932501968	100 UN
140118010	7.2W/M	12V	IP65	5M	5050	6500K	7899932501975	100 UN
140118011	14.4W/M	12V	IP65	5M	5050	3000K	7899932501982	100 UN
140118012	14.4W/M	12V	IP65	5M	5050	6500K	7899932501999	100 UN



KIT FITA LED

CÓDIGO	POTÊNCIA (W/M)	TENSÃO (V)	MODELO	TAMANHO	TIPO LED	TEMP COR	CÓD EAN	CX MASTER
140118028	4.8W/M	12V	IP65	5M	3528	RGB	7899932502002	20 UN
140118029	14.4W/M	12V	IP65	5M	5050	RGB	7899932502019	20 UN
140118030	4.8W/M	12V	IP65	2M	3528	3000K	7899932502026	40 UN
140118031	4.8W/M	12V	IP65	2M	3528	6500K	7899932502033	40 UN



DRIVERS DIMERIZÁVEIS



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	CÓD EAN	CX MASTER
140125007	12W a 18W	110V	FONTE DIMERIZÁVEL	7899932502149	1 UN
140125008	24W	110V	FONTE DIMERIZÁVEL	7899932502156	147 UN
140125010	36W	110V	FONTE DIMERIZÁVEL	7899932502163	147 UN
140125012	12W a 18W	220V	FONTE DIMERIZÁVEL	7899932502170	188 UN
140125013	24W	220V	FONTE DIMERIZÁVEL	7899932502187	1 UN
140125015	36W	220V	FONTE DIMERIZÁVEL	7899932502194	147 UN

*PARA USO EXCLUSIVO NOS PAINÉIS LED

DRIVERS DE TENSÃO



CÓDIGO	POTÊNCIA (W/M)	TENSÃO (V)	VOLTAGEM	CORRENTE	MODELO	CÓD EAN	CX MASTER
140119001	15W	BIVOLT	12V	1.25A	IP20	7899932502040	208 UN
140119002	24W	BIVOLT	12V	2A	IP20	7899932502057	108 UN
140119003	36W	BIVOLT	12V	3A	IP20	7899932502064	108 UN
140119004	60W	BIVOLT	12V	5A	IP20	7899932502071	70 UN
140119005	150W	BIVOLT	12V	12.5 A	IP20	7899932502088	42 UN
140119006	400W	BIVOLT	12V	33.3 A	IP20	7899932502095	20 UN
140119007	24W	BIVOLT	12V	2A	IP67	7899932502101	100 UN
140119008	60W	BIVOLT	12V	5A	IP67	7899932502118	28 UN
140119009	120W	BIVOLT	12V	10A	IP67	7899932502125	27 UN
140119010	180W	BIVOLT	12V	15A	IP67	7899932502132	12 UN

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

LUM. DE EMERGÊNCIA 30 LEDS



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	CÓD EAN	CX MASTER
140110001	2W	BIVOLT	60lm min - 120lm max	6500K	7899932500060	20 UN

30
LEDs



ALÇA RETRÁTIL



BIVOLT AUTOMÁTICO



2
ANOS

APLICAÇÕES:



Casa



Escadas



Prédio



Indústria



Carro



Camping



Lanterna



FITA LED 50M



CÓDIGO	POTÊNCIA (W/M)	TENSÃO (V)	MODELO	TAMANHO	EMISSÃO DE COR	TIPO	CX MASTER
140118013	14.4W/M	220V	ROLO	50M	3000K	3528-60	1 UN
140118014	14.4W/M	220V	ROLO	50M	6000K	3528-60	1 UN
140118015	14.4W/M	220V	ROLO	50M	RGB	3528-60	1 UN
140118016	14.4W/M	110V	ROLO	50M	3000K	3528-60	1 UN
140118017	14.4W/M	110V	ROLO	50M	6000K	3528-60	1 UN
140118018	14.4W/M	110V	ROLO	50M	RGB	3528-60	1 UN
140118019	14.4W/M	220V	ROLO	50M	3000K	5050-60	1 UN
140118020	14.4W/M	220V	ROLO	50M	6000K	5050-60	1 UN
140118021	14.4W/M	220V	ROLO	50M	AZUL	5050-60	1 UN
140118022	14.4W/M	110V	ROLO	50M	3000K	5050-60	1 UN
140118023	14.4W/M	110V	ROLO	50M	6000K	5050-60	1 UN
140118024	14.4W/M	110V	ROLO	50M	AZUL	5050-60	1 UN

TRANSFORMADOR SMD



CÓDIGO	TENSÃO (V)	UTILIZAÇÃO	CX MASTER
140118025	110-220V	RGB 3528 SMD	100 UN
140118026	110-220V	MONOCOLOR 3528 SMD	100 UN
140118027	110-220V	MONOCOLOR 5050 SMD	100 UN

MANGUEIRA NEON 50M



CÓDIGO	POTÊNCIA (W/M)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUM.	EMISSÃO DE COR	TAMANHO	CX MASTER
140116022	4W/M	110V	ROLO	280lm	VERMELHO	50M	1 UN
140116023	4W/M	110V	ROLO	280lm	AMARELO	50M	1 UN
140116024	4W/M	110V	ROLO	280lm	AZUL	50M	1 UN
140116025	4W/M	110V	ROLO	280lm	VERDE	50M	1 UN
140116026	4W/M	110V	ROLO	280lm	6000K	50M	1 UN
140116027	4W/M	110V	ROLO	280lm	3000K	50M	1 UN
140116028	4W/M	220V	ROLO	280lm	VERMELHO	50M	1 UN
140116029	4W/M	220V	ROLO	280lm	AMARELO	50M	1 UN
140116030	4W/M	220V	ROLO	280lm	AZUL	50M	1 UN
140116031	4W/M	220V	ROLO	280lm	VERDE	50M	1 UN
140116032	4W/M	220V	ROLO	280lm	6000K	50M	1 UN
140116033	4W/M	220V	ROLO	280lm	3000K	50M	1 UN

MANGUEIRA NEON ACESSÓRIOS



CÓDIGO	MODELO	CX MASTER
140116034	CLIP ALUMÍNIO PARA MONTAGEM	1 UN
140116035	CONECTOR "RETA"	1 UN
140116036	CONECTOR "L"	1 UN
140116037	CONECTOR "T"	1 UN
140116038	TOMADA PLUG DE FORÇA	1 UN
140116039	CAPA DE PROTEÇÃO - TERMINAL	1 UN
140130063	CONECTOR PINO "H"	1 UN

Linha Dimerizável



LÂMP. LED BULBO A60 - DIMERIZÁVEL



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140127005	10W	BIVOLT	A60	580lm	3000K	E27	7899932502392	100 UN
140127006	10W	BIVOLT	A60	580lm	6500K	E27	7899932502590	100 UN

*ângulo 270°



LÂMP. LED GU10 - DIMERIZÁVEL



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	BASE	CÓD EAN	CX MASTER
140127018	7W	BIVOLT	GU10	550lm	3000K	GU10	7899932502408	200 UN
140127019	7W	BIVOLT	GU10	550lm	6500K	GU10	7899932502415	200 UN

*ângulo 36°

Linha Profissional



LUM. INDUSTRIAL HIGHBAY LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	CÓD EAN	CX MASTER
140121007	50W	BIVOLT	INDUSTRIAL	4500lm	6500K	7899932502200	1 UN
140121005	50W	BIVOLT	GALPÃO	4500lm	6500K	7899932502217	1 UN
140121006	100W	BIVOLT	GALPÃO	9000lm	6500K	7899932502224	1 UN



LUM. PÚBLICA STREET LIGHT LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	CÓD EAN	CX MASTER
140121001	50W	BIVOLT	PÚBLICA	4500lm	5500K	7899932502255	2 UN
140121002	110W	BIVOLT	PÚBLICA	9900lm	5500K	7899932502262	2 UN
140121003	180W	BIVOLT	PÚBLICA	16200lm	5500K	7899932502279	2 UN



LUM. LED PISO



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	CÓD EAN	CX MASTER
140116015	3W	BIVOLT	PISO	250lm	6500K	7899932502293	40 UN
140116016	3W	BIVOLT	PISO	250lm	3000K	7899932502309	40 UN
140116017	3W	BIVOLT	PISO	250lm	VERDE	7899932502316	40 UN
140116018	7W	BIVOLT	PISO	580lm	6500K	7899932502323	12 UN
140116019	7W	BIVOLT	SOLO	580lm	3000K	7899932502330	12 UN
140116020	7W	BIVOLT	SOLO	580lm	VERDE	7899932502347	12 UN
140116021	18W	BIVOLT	SOLO	1500lm	6500K	7899932502354	8 UN

LUM. DOWNLIGHT LED PRO



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	CÓD EAN	CX MASTER
140130001	35W	BIVOLT	COB	4200lm	3000K	7899932502231	12 UN

*ângulo 90°

LÂMP. PAR 30 LED PRO



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	CÓD EAN	CX MASTER
140130002	35W	BIVOLT	SMD	4200lm	3000K	7899932502248	12 UN

*ângulo 36°

LUM. LED GAS STATION



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	CÓD EAN	CX MASTER
140121004	100W	BIVOLT	POSTO	4500lm	5500K	7899932502286	1 UN

*ângulo 120°

LÂMP. LED T



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	MODELO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. COR	CÓD EAN	CX MASTER
140130043	20W	BIVOLT	T100	1600lm	6500K	7899932502361	12 UN
140130044	30W	BIVOLT	T120	2400lm	6500K	7899932502378	12 UN
140130045	40W	BIVOLT	T140	3200lm	6500K	7899932502385	12 UN

Tabela Comparativa



LED A60		INCANDESCENTE STANDARD 25W
5W	Potência	25W
25.000h	Vida útil	1.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.7000K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
270°	Âng. Abertura	360°
E27	Base	E27

LED A60 DIM		INCANDESCENTE STANDARD 60W
9W	Potência	60W
25.000h	Vida útil	1.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.7000K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
270°	Âng. Abertura	360°
E27	Base	E27

LED A60		INCANDESCENTE STANDARD 40W
7W	Potência	40W
25.000h	Vida útil	1.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.7000K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
270°	Âng. Abertura	360°
E27	Base	E27

LED A60 FILAMENTO		INCANDESCENTE STANDARD 40W
4W	Potência	40W
25.000h	Vida útil	1.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.7000K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
360°	Âng. Abertura	360°
E27	Base	E27

LED A60		INCANDESCENTE STANDARD 60W
9W	Potência	60W
25.000h	Vida útil	1.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.7000K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
270°	Âng. Abertura	360°
E27	Base	E27

LED A60 FILAMENTO		INCANDESCENTE STANDARD 60W
6W	Potência	60W
25.000h	Vida útil	1.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.7000K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
360°	Âng. Abertura	360°
E27	Base	E27

LED A60		INCANDESCENTE STANDARD 100W
12W	Potência	100W
25.000h	Vida útil	1.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.7000K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
270°	Âng. Abertura	360°
E27	Base	E27

LED BOLINHA 3W		INCANDESCENTE BOLINHA 25W
3W	Potência	25W
25.000h	Vida útil	1.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.7000K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
270°	Âng. Abertura	360°
E27	Base	E27





Tabela Comparativa

LED		INCANDESCENTE	
A60		STANDARD 150W	
15W	Potência	150W	
25.000h	Vida útil	1.000h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.7000K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
270°	Âng. Abertura	360°	
E27	Base	E27	

LED		INCANDESCENTE	
VELA		VELA	
4W	Potência	25W	
25.000h	Vida útil	1.000h	
2.700K / 6.400K	Temp. cor	2.7000K	
110V ~ 240V	Tensão	127V / 220V	
270°	Âng. Abertura	360°	
E27	Base	E27	

LED		INCANDESCENTE	
R63 7W		REFLETORA 60W	
7W	Potência	60W	
25.000h	Vida útil	1.000h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
38°	Âng. Abertura	38°	
-	Base	E27	

LED		INCANDESCENTE	
GLOBO 15W		60W	
15W	Potência	60W	
25.000h	Vida útil	1.000h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
270°	Âng. Abertura	360°	
E27	Base	E27	

LED		FLUORESCENTE	
COMPACTA 3U		11W	
5W	Potência	11W	
25.000h	Vida útil	6.000h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K / 6.400K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
360°	Âng. Abertura	360°	
E27	Base	E27	

LED		FLUORESCENTE	
COMPACTA 3U		15W	
7W	Potência	15W	
25.000h	Vida útil	6.000h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K / 6.400K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
360°	Âng. Abertura	360°	
E27	Base	E27	

LED		FLUORESCENTE	
COMPACTA 3U		20W	
9W	Potência	20W	
25.000h	Vida útil	6.000h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K / 6.400K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
360°	Âng. Abertura	360°	
E27	Base	E27	

LED		FLUORESCENTE	
COMPACTA 3U		25W	
12W	Potência	25W	
25.000h	Vida útil	6.000h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K / 6.400K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
360°	Âng. Abertura	360°	
E27	Base	E27	

Tabela Comparativa



LED			HALÓGENA
MR11 4W			MINI DICROICA 20W
4W	Potência		20W
25.000h	Vida útil		2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor		2.7000K
BIVOLT	Tensão		127V / 220V
38°	Âng. Abertura		36°
GU10	Base		MR11

LED			HALÓGENA
GU10 5W			DICROICA 35W
5W	Potência		35W
25.000h	Vida útil		2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor		2.7000K
BIVOLT	Tensão		127V / 220V
38°	Âng. Abertura		36°
GU10	Base		GU10

LED			HALÓGENA
GU10 7W			DICROICA 50W
7W	Potência		50W
25.000h	Vida útil		2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor		2.7000K
BIVOLT	Tensão		127V / 220V
38°	Âng. Abertura		36°
GU10	Base		GU10

LED			HALÓGENA
GU10 7W DIM			DICROICA 50W
7W	Potência		50W
25.000h	Vida útil		2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor		2.7000K
BIVOLT	Tensão		127V / 220V
38°	Âng. Abertura		36°
GU10	Base		GU10

LED			HALÓGENA
G9			BIPINO 20W
3W	Potência		20W
25.000h	Vida útil		2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor		2.7000K
BIVOLT	Tensão		127V / 220V
360°	Âng. Abertura		360°
G9	Base		G9

LED			HALÓGENA
PAR 20			PAR 20
7W	Potência		50W
25.000h	Vida útil		2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor		2.7000K
110V / 240V	Tensão		127V / 220V
38°	Âng. Abertura		36°
E27	Base		E27

LED			HALÓGENA
PAR 30			PAR 30
11W	Potência		75W
25.000h	Vida útil		2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor		2.7000K
BIVOLT	Tensão		127V / 220V
38°	Âng. Abertura		38°
E27	Base		E27

LED			HALÓGENA
PAR 38			PAR 38
18W	Potência		120W
25.000h	Vida útil		2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor		2.7000K
BIVOLT	Tensão		127V / 220V
38°	Âng. Abertura		38°
E27	Base		E27





Tabela Comparativa

LED		FLUORESCENTE	
AR 70 7W		AR70 50W	
7W	Potência	50W	
25.000h	Vida útil	2.000h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.7000K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
24°	Âng. Abertura	24°	
GU10	Base	BA15D	

LED		FLUORESCENTE	
TUBULAR T8		TUBULAR T8	
10W	Potência	16W / 18W / 20W	
25.000h	Vida útil	7.500h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	5.250K / 6.500K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
160°	Âng. Abertura	360°	
GU13	Base	G13	

LED		FLUORESCENTE	
AR111 11W		AR111 50W	
7W	Potência	50W	
25.000h	Vida útil	2.000h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.7000K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
24°	Âng. Abertura	24°	
GU10	Base	G53	

LED		FLUORESCENTE	
TUBULAR T8		TUBULAR T8	
18W	Potência	32W / 36W / 40W	
25.000h	Vida útil	7.500h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	5.250K / 6.500K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
160°	Âng. Abertura	360°	
GU13	Base	G13	

LED		FLUORESCENTE	
TUBULAR T8 HO		TUBULAR T8 HO	
40W	Potência	110W	
25.000h	Vida útil	7.500h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	5.250K / 6.500K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
160°	Âng. Abertura	360°	
GU13	Base	G13	

LED		FLORESCENTE	
T5 BATTEN		T5 14W	
10W	Potência	14W	
25.000h	Vida útil	12.000h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	4.000K / 5.000K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
120°	Âng. Abertura	360°	
-	Base	G5	

LED		FLORESCENTE	
T5 BATTEN		T5 28W	
18W	Potência	28W	
25.000h	Vida útil	12.000h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	4.000K / 5.000K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
120°	Âng. Abertura	24°	
-	Base	G13	

LED		HALÓGENA	
MINI SPOT		DICOICA 20W	
1W	Potência	20W	
25.000h	Vida útil	2.000h	
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K	
BIVOLT	Tensão	127V / 220V	
38°	Âng. Abertura	36°	
-	Base	MR11	

Tabela Comparativa



LED MINI SPOT		HALÓGENA DICROICA 35W
3W	Potência	35W
25.000h	Vida útil	2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
38°	Âng. Abertura	36°
-	Base	GU10

LED MINI SPOT		HALÓGENA DICROICA 50W
5W	Potência	50W
25.000h	Vida útil	2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
38°	Âng. Abertura	36°
-	Base	GU10

LED REFLETOR 10W		HALÓGENA PALITO 150W
10W	Potência	150W
25.000h	Vida útil	2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
120°	Âng. Abertura	120°
-	Base	R7s

LED REFLETOR 30W		HALÓGENA PALITO 300W
30W	Potência	300W
25.000h	Vida útil	2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
120°	Âng. Abertura	120°
-	Base	R7s

LED REFLETOR 50W		HALÓGENA PALITO 500W
50W	Potência	500W
25.000h	Vida útil	2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
120°	Âng. Abertura	120°
-	Base	R7s

LED REFLETOR 100W		HALÓGENA PALITO 1000W
100W	Potência	1000W
25.000h	Vida útil	2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
120°	Âng. Abertura	120°
-	Base	R7s

LED REFLETOR 200W		VAPOR METÁLICO 250W
200W	Potência	250W
25.000h	Vida útil	2.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
120°	Âng. Abertura	120°
-	Base	E40

LED DOWNLIGHT		FLUORESCENTE ELETRÔNICA 7W
3W	Potência	7W
25.000h	Vida útil	6.000h
3.000K / 6.400K	Temp. cor	2.700K
BIVOLT	Tensão	127V / 220V
120°	Âng. Abertura	120°
-	Base	E27





Tabela Comparativa

LED DOWNLIGHT

4W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

Potência
Vida útil
Temp. cor
Tensão
Âng. Abertura
Base

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 7W

7W
6.000h
2.700K
127V / 220V
120°
E27

LED DOWNLIGHT

9W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

Potência
Vida útil
Temp. cor
Tensão
Âng. Abertura
Base

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 11W

11W
6.000h
2.700K
127V / 220V
120°
E27

LED DOWNLIGHT

15W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

Potência
Vida útil
Temp. cor
Tensão
Âng. Abertura
Base

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 25W

25W
6.000h
2.700K
127V / 220V
120°
E27

LED DOWNLIGHT

18W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

Potência
Vida útil
Temp. cor
Tensão
Âng. Abertura
Base

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 25W

25W
6.000h
2.700K
127V / 220V
120°
E27

LED DOWNLIGHT

24W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

Potência
Vida útil
Temp. cor
Tensão
Âng. Abertura
Base

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 2 X 23W

46W
6.000h
2.700K
127V / 220V
120°
E27

LED DOWNLIGHT

36W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

Potência
Vida útil
Temp. cor
Tensão
Âng. Abertura
Base

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 2 X 32W

64W
6.000h
2.700K
127V / 220V
120°
E27

LED PLAFON 3W

3W
25.000h
3.000K / 6.000K
85V ~ 265V
120°
-

Potência
Vida útil
Temp. cor
Tensão
Âng. Abertura
Base

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 7W

7W
6.000h
2.700K
127V / 220V
120°
E27

LED PLAFON 6W

6W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

Potência
Vida útil
Temp. cor
Tensão
Âng. Abertura
Base

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 11W

11W
6.000h
2.700K
127V / 220V
120°
E27

Tabela Comparativa



LED PLAFON 18W

18W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 25W

Potência 25W
Vida útil 6.000h
Temp. cor 2.700K
Tensão 127V / 220V
Âng. Abertura 120°
Base E27

LED PLAFON 24W

24W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 2 X 11W

Potência 22W
Vida útil 6.000h
Temp. cor 2.700K
Tensão 127V / 220V
Âng. Abertura 120°
Base E27

LED PLAFON 36W

36W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 2 X 25W

Potência 50W
Vida útil 6.000h
Temp. cor 2.700K
Tensão 127V / 220V
Âng. Abertura 120°
Base E27

LED PLAFON 60W

60W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

FLUORESCENTE T8 4 X 16W

Potência 72W
Vida útil 6.000h
Temp. cor 2.700K
Tensão 127V / 220V
Âng. Abertura 120°
Base E27

LED R7S

7,5W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

HALÓGENA R7S

Potência 100W
Vida útil 2.000h
Temp. cor 2.700K
Tensão 127V / 220V
Âng. Abertura 120°
Base E40

LED PAINEL 30W

30W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

FLUORESCENTE T8 2 X 16W

Potência 35W
Vida útil 6.000h
Temp. cor 2.700K
Tensão 127V / 220V
Âng. Abertura 120°
Base E27

LED PAINEL 60W

60W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

FLUORESCENTE T8 4 X 16W

Potência 77W
Vida útil 6.000h
Temp. cor 2.700K
Tensão 127V / 220V
Âng. Abertura 120°
Base E27

LED LUMINÁRIA PÚBLICA 50W

50W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

VAPOR DE SÓDIO 100W

Potência 100W
Vida útil 1.200h
Temp. cor 2.200K
Tensão 220V
Âng. Abertura 120°
Base E40 / E27





Tabela Comparativa

LED LUMINÁRIA PÚBLICA 110W



110W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

VAPOR DE SÓDIO 250W



Potência	250W
Vida útil	1.200h
Temp. cor	2.2000K
Tensão	220V
Âng. Abertura	120°
Base	E40

LED LUMINÁRIA PÚBLICA 180W




180W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

VAPOR DE SÓDIO 400W



Potência	400W
Vida útil	1.200h
Temp. cor	2.200K
Tensão	220V
Âng. Abertura	120°
Base	E40

LED GAS STATION 100W



100W
25.000h
3.000K / 6.400K
BIVOLT
120°
-

VAPOR METÁLICO 250W



Potência	250W
Vida útil	1.000h
Temp. cor	5.000K
Tensão	220V
Âng. Abertura	120°
Base	E40

LED T100 20W



20W
25.000h
6.400K
BIVOLT
120°
-

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 46W



Potência	46W
Vida útil	6.000h
Temp. cor	6.400K
Tensão	127V / 220V
Âng. Abertura	120°
Base	E40

LED T130 30W



30W
25.000h
6.400K
BIVOLT
120°
-

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 59W



Potência	59W
Vida útil	6.000h
Temp. cor	2.700K
Tensão	127V / 220V
Âng. Abertura	120°
Base	E40

LED T140 40W



40W
25.000h
6.400K
BIVOLT
120°
-

FLUORESCENTE ELETRÔNICA 85W



Potência	85W
Vida útil	6.000h
Temp. cor	2.700K
Tensão	127V / 220V
Âng. Abertura	120°
Base	E40



GALAXY 
LED

ANOTAÇÕES

[illegible]



www.galaxyled.com.br facebook.com/galaxyledbr
Rua da Alfândega, 200 - Galpão 9 - Brás - SP